



System DW - VISION

POPIS

Dizajnový komín: Trojvrstvový systém odvodu spalín z nerezového materiálu s hladkým trubkovitým stĺpom bez objímok

MATERIÁL

Vnútorňý: 1.4404 (316L)/1.4571 (316Ti)

Vonkajší: 1.4301 (304)

Ďalšie na dopyt

POVRCH

Brúsený

Voliteľne: matný, vysoký lesk

(Lakované prevedenie nie je k dispozícii!)

HRÚBKA MATERIÁLU

Vnútorňý / Vonkajší je 0,6 mm

Ďalšie na dopyt

VNÚTORNÝ PRIEMER

80 - 250 mm

IZOLÁCIA

Mínérálna Izolácia s 32,5 mm hrúbkou

SPÔSOB SPÁJANIA

zásuvný spoj zapustený (vonkajšia rúra)



VLASTNOSTI SYSTÉMU



VLASTNOSTI

- ✓ Top-dizajn vďaka hladkým trubkovitým stĺpom a brúsenému povrchu
- ✓ Valcovite stiahnuté spoje vonkajšej rúry robia spojovacie objímky prebytočnými
- ✓ Žiaruvzdorný alebo odolný voči vlhkosti

OBLASTI POUŽITIA

- ✓ Regulované ohniská pre olej, plyn, pevné palivá (prírodné drevo, koks, rašelina, uhlie)

DW - VISION

CE-ČÍSLO CERTIFIKÁTU

0036 CPR 9174 009

CE-KLASIFIKÁCIA PODĽA DIN EN 1856 - 1

T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G50

T400 - N1 - W - V2 - L50050 - O20

T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50

DW - VISION SPOJOVACIE VEDENIE

CE-ČÍSLO CERTIFIKÁTU

0036 CPD 9174 048

CE-KLASIFIKÁCIA PODĽA DIN EN 1856-2

T450 - N1 - D - V3 - L50050 - G100M

T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50M