



System EW - AL-BI

POPIS

Jednovrstvový, pretlakový nerezový systém s vnútorným tesnením pre kondenzačné kotle

MATERIÁL

1.4404 (316L)/1.4571 (316Ti)
Ostatné na vyžiadanie

POVRCH

Matný

HRÚBK STENY

0,6 mm
Ostatné na vyžiadanie

VNÚTORNÝ PRIEMER

80 - 600 mm, ostatné na vyžiadanie

IZOLÁCIA

Voliteľne cez izolačnú škrupinu

SPOJENIE

Zásuvné spojenie drážka / hrdlo s vnútorným tesnením.
Pri použití s ako napojovacie potrubie nutné spojovacie objímky.



EW - AL-BI 0,6

VLASTNOSTI SYSTÉMU



VLASTNOSTI

- ✓ Tlakutesný
- ✓ Vlhkuodolný
- ✓ Rýchla montáž a jednoduché vedenie v šikminách vďaka ľahkým komponentom
- ✓ Voliteľne spájanie pomocou spôn
- ✓ Veľká systémová rozmanitosť a široký doplnkový program.

POUŽITIE

- ✓ Regulovateľné ohniská na olej a plyn
- ✓ Kondenzačné kotle

EW - AL-BI

CE-CERTIFIKÁCIA

0036 CPD 9174 016 (AL-B)
0036 CPD 9174 012 (AL-BI)

CE-KLASIFIKÁCIA PODĽA DIN EN 1856 - 1

EW-AL-B (Vonkajšie tesnenie)
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00
T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00
EW-AL-BI (Vnútorné tesnenie)
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00
T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00

EW - AL-BI SPOJOVACIE VEDENIE

CE-CERTIFIKÁCIA

0036 CPD 9174 052

CE-KLASIFIKÁCIA PODĽA DIN EN 1856 - 2

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O50M
T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M