



System EW - FU

POPIS

Klasika pre sanáciu:
Jednovrstvový komínový systém z nerezovej ocele
pre sanáciu existujúcich komínov, dymovodov,
privetrávanie, odvetrávanie

MATERIÁL

1.4404(316L) / 1.4571 (316Ti)
1.4828 (žiaruvzdorný) za príplatok

Ostatné na vyžiadanie

POVRCH

Matný

HRÚBKHA STENY

0,6 mm / 1,0 mm
Ostatné na vyžiadanie

VNÚTORNÝ PRIEMER

80 - 600 mm, ostatné na vyžiadanie

IZOLÁCIA

Voliteľne cez izolačnú škrupinu

SPOJENIE

Zásuvné spojenie drážka / hrdlo



VLASTNOSTI SYSTÉMU



VLASTNOSTI

- ✓ Odolnosť voči korózii a vlhkuodolný
- ✓ Rýchla montáž a jednoduché vedenie v šikminách vďaka ľahkým komponentom
- ✓ Spájanie pomocou spôn
- ✓ Veľká systémová rozmanitosť a široký doplnkový program.

POUŽITIE

- ✓ Regulované ohniská na olej, plyn a pevné palivá (prírodné drevo, koks, rašelina a uhlie)

EW - FU

CE-CERTIFIKÁCIA

0036 CPR 9174 006

CE-KLASIFIKÁCIA PODĽA DIN EN 1856 - 1

T400 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T600 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx
T600 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx¹
¹ s 25 mm izoláciou

xx = Odstupy k horľavým materiálom sú Ø-závislé, pozri vo Vyhlásení o parametroch.

EW - FU SPOJOVACIE VEDENIE

CE-CERTIFIKÁCIA

0036 CPD 9174 026

CE-KLASIFIKÁCIA PODĽA DIN EN 1856 - 2

T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O400M
bez ochrany proti ssáľaniu

T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G300¹
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O300¹
¹ s ochranou proti ssáľaniu