



System EW - PPS

POPIS

Jednovrstvový, tlakotesný spalínový systém z plastu

MATERIÁL

PP = Polypropylén

HRÚBKÁ STENY

2,0 mm


VONKAJŠÍ PRIEMER

60 - 250 mm

Ostatné na vyžiadanie

SPOJENIE

Zásuvné spojenie drážka / hrdlo s vnútorným EPDM tesnením



VLASTNOSTI SYSTÉMU



VLASTNOSTI

- ✓ Typovo prispôsobené prípojky kotla umožňujú pripojenie všetkých bežných typov kotlov
- ✓ Medzera medzi vnútornou rúrou a šachtou môže slúžiť pre prívod vzduchu
- ✓ Vlhkuodolný
- ✓ Použiteľný do 5000 Pa (do Ø 200 mm)

POUŽITIE

- ✓ Kondenzačné kotle
- ✓ Kogeneračné jednotky
- ✓ Plynom poháňané tepelné čerpadlá

EW - PPS

CE-CERTIFIKÁCIA

0036 CPD 9174 043

CE-KLASIFIKÁCIA PODĽA DIN EN 14471

EW-PPS < DN200

T120 - H1 - O - W - 2 - O20 - I - E - L

EW-PPS ≥ DN200

T120 - P1 - O - W - 2 - O20 - I - E - L