



System EW - PP - FLEX

POPIS

Jednovrstvový, tlakotesný spalínový systém z plastu

MATERIÁL

PP = Polypropylén

HRÚBKVA STENY

1,0 mm pri Ø 80mm, 1,2 mm pri Ø 100mm
voliteľne: 2,0 mm starr

VONKAJŠÍ PRIEMER

60 - 160 mm, ostatné na vyžiadanie

SPOJENIE

Zásuvné spojenie drážka / hrdlo s vnútorným EPDM tesnením



EW - PP FLEX

VLASTNOSTI SYSTÉMU



VLASTNOSTI

- ✓ Typovo prispôsobené prípojky kotla umožňujú pripojenie všetkých bežných typov kotlov
- ✓ Medzera medzi vnútornou rúrou a šachtou môže slúžiť pre prívod vzduchu
- ✓ Vlhkuodolný
- ✓ Použiteľný do 5000 Pa (do Ø 200 mm)

POUŽITIE

- ✓ Kondenzačné kotle
- ✓ Kogeneračné jednotky
- ✓ Plynom poháňané tepelné čerpadlá

EW - PP FLEX

CE-CERTIFIKÁCIA

0036 CPD 9174 043

CE-KLASIFIKÁCIA PODĽA DIN EN 14471

EW-PPS-Flex DN60- 100

T120 - H1 - O - W - 2 - O00 - I - E - LO

EW-PPS-Flex > DN100-160

T120 - P1 - O - W - 2 - O00 - I - E - LO