

<b>Použitie</b>	Dymovod z oceleového plechu DC01 (St12) so zúženým zásuvným spojením pre oblasť použitia v obytnej zóne pre krby voľne stojace v miestnosti	
<b>Palivo</b>	pevné palivá	
<b>Prevádzková teplota</b>	≤ 400 °C ≤ 600 °C	
<b>Materiál</b>	oceľový plech	
<b>Hrúbka steny</b>	2,0 mm	
<b>Spojenie</b>	WIG bez prídavného materiálu	
<b>Farby</b>	čierna	702.284
	na vyžiadanie:	
	čierna metalíza	702.310
	liatinová sivá	702.288
	liatinová sivá metalíza	800.820
<b>Povrch</b>	Senotherm tepelne odolné lakovanie	
<b>Priemerná drsnosť povrchu</b>	1 mm	



#### CE-Certifikát

0036 CPD 9174 017

#### CE-Klasifikácia podľa DIN EN 1856-2

T600 - N1 - D - Vm - L01200 - G400  
s ochranou proti sálaniu

#### Slovenská republika

**JEREMIAS SK, spol. s r.o.**  
 Terézie Vansovej 18D  
 SK-960 01 Zvolen  
 telefón: +421 45 524 8328  
 mobil: +421 917 858 998  
 e-mail: info@jeremias.sk  
 www.jeremias.sk

Montáž kvalitných produktov od firmy Jeremias realizujú len vybrané odborné firmy.

Odborná firma vo Vašej blízkosti:

  
**Jeremias**<sup>®</sup>  
 KOMÍNOVÉ SYSTÉMY